Муфты оптические тупиковые типа МТОК




В 2009 году ССД расширила ассортимент муфт для оптических кабелей связи: разработаны новые виды оголовников и кассет с ложементами под разные КДЗС и механические соединители, что привело к увеличению количества типоразмеров муфт и вариантов их комплектаций. В связи с этим разработана новая система маркировки, позволяющая по наименованию определять типоразмер и комплектацию муфты. Старые названия также будут использоваться до конца 2009 года.

Маркировка



Марки оголовников и кожухов муфт, внутренним диаметром 135 мм



Марки оголовников и кожухов муфт типа МТОК, внутренним диаметром 115 мм




Таблица соответствия новых и старых наименований муфт типа МТОК

Номенкл. №	Новое наименование	Старое наименование	Класс муфт	Комплекты для ввода	Конструкция вводимого ОК
130103-00004	MTOK-A1/128-1KY3260-x-77	MTOK 96-01-IV	Магистральные муфты со встроенными контактными элементами для сращивания и изолирования брони кабеля	№7	С броней из стальных проволок, предназначенные для прокладки в грунте
130103-00013	MTOK-A1/144-1KУ3645-K-77	-			
130103-00002	MTOK-A1/128-1KУ3260-x-88	MTOK 96B-01-IV			
130103-00014	MTOK-A1/144-1KУ3645-K-88	-		№8	С броней в виде двух повивов из круглых стальных проволок, предназначенные для прокладки через водные преграды или в вечной мерзлоте
130103-00003	MTOK-A1/128-1KУ3260-x-78	MTOK 96B1-01-IV	агистральн контакт сращив		
130103-00015	MTOK-A1/144-1KY3645-K-78	-	Ž		
130105-00008	MTOK-Б1/128-1KУ3260	MTOK 96T-01-IV		№3	Без брони или периферийного силового элемента; подвесные самонесущие ОК с повивом из синтетических нитей С броней из стальных проволок или стеклопрутков Конструкции, где не требуется фиксация брони или периферийного силового элемента С броней из стальных проволок; самонесущие ОК с повивами из синтетических нитей
130103-00016	МТОК-Б1/144-1КУ3645-К	-	z		
130105-00012	МТОК-Б1/192-4KM2460*	MTOK 96/192T-01-IV	зубк		
130103-00017	МТОК-Б1/192-4КМ2445-К*	-	патр		
130103-00018	MTOK-B2/128-1KY3260	MTOK 96T1-01-IV	щие		
130103-00019	MTOK-B2/144-1KY3645-K	-	Универсальные муфты, требующие гиповых комплектов для ввода ОК в круглые патрубки	№4 Nº6** (транзитный) Nº9** (транзитный)	
130103-00020	MTOK-B2/192-4KM2460*	MTOK 96/192T1-01-IV			
130103-00021	MTOK-B2/192-4KM2445-K*	-			
130103-00022	MTOK-B2/72-1KM2460	MTOK 96/192T1-T-01-IV			
130103-00023	MTOK-B2/72-1KM2445-K	-	верс		
130105-00017	MTOK-K6/48-1KM2460	MTOK 96/48-01-IV	Уни		
130103-00024	MTOK-K6/48-1KM2445-K	-	10BblX F		
130105-00016	МТОК-ББ/216-4КМ2460	MTOK 96/216-01-IV	Ē	№ 11 (для овального патрубка)	Четыре отдельных провода заземления или четыре ОК диаметром 6–10 мм
130103-00025	МТОК-ББ/216-4КМ2445-К	-			
130103-00026	MT0K-Γ2/128-1KУ3260	-	80.	№6** (транзитный)	Без брони или периферийного силового элемента
130103-00027	МТОК-Г2/144-1КУ3645-К	-	ы, не плект лые		
130103-00028	MTOK-Γ2/192-4KM2460*	-	муфт к ком круг. и		
130103-00029	MT0Γ-Γ2/192-4KM2445-K*	-	Hble obbly OK B	УНиверсальные муфты, не требующие типовых комплектов для ввода ФК в крутлые патрубки карутлые не патрубки карутлые каруший каруш	С броней из стальных проволок; самонесущие ОК с повивами из синтетических нитей
130103-00030	MT0K-Γ2/72-1KM2460	-	алы тип ода (патр		
130103-00031	MT0K-Γ2/72-1KM2445-K	-	верс щие я ввс		
130105-00018	МТОК-Л6/48-1KM2460	MTOK 96/48Γ-01-IV	Уни.		
130103-00032	МТОК-Л6/48-1КМ2445-К	-	трє		

Примечание: * Оголовник муфты имеет овальный патрубок, однако ввод транзитной петли не рекомендуется.
** При необходимости с помощью комплектов № 6 или № 9 в овальные патрубки муфт типа МТОК можно ввести два отдельных ОК.

Технические характеристики муфт типа МТОК


Температура эксплуатации, ^о С	от -60 до +70		
Относительная влажность (среднегодовое значение), %	до 100		
Усилие сдавливания, кН/100 мм	10		
Удар, Н-м (Дж)	10		

179 www.ssd.ru

Кассеты для муфт типа МТОК

Кассета типа КУ (старое наименование КУ-01)

На кассету КУ могут устанавливаться четыре вида ложементов: Л18-4525- для 18 гильз КДЗС, длиной 45 мм; Л16-6030- для 16 гильз КДЗС, длиной 60 мм, Л8-ФЛ- для 8 соединителей Fibrlok и Л8-КЛ- для 8 соединителей Corelink.



- 1 Органайзеры для фиксации ОВ
- 2 Ложементы для КДЗС или соединителей
- 3 Фиксаторы для крышки кассеты

Маркировка

Ложемент Л18-4525

Ложемент Л8-ФЛ










Ложемент Л16-6030

Кассета типа КМ (старое наименование КУ-М-О1)

На кассету КМ могут устанавливаться два вида ложементов: Л12-6030 и Л12-4525 — для гильз КДЗС, длиной 60 и 45 мм соответственно.

Маркировка





- 1 Органайзеры для фиксации ОВ
- 2 Ложемент для гильз КДЗС
- 3 Органайзеры для выкладки ОВ "восьмеркой"

Номенкл. №	Наименование		
130106-00027	Кассета КУ-3260 (КУ-01)		
130106-00019	Ложемент Л16-6030 для КДЗС 6030		
130106-00070	Кассета КУ-3645		
130106-00073	Ложемент Л18-4525 для ССД КДЗС-4525		
130106-00033	Кассета КУ-16ФЛ с ложементами для Fibrlok		
130106-00046	Ложемент Л8-ФЛ для Fibrlok		
130106-00034	Кассета КУ-16КЛ с ложементами для Corelink		
130106-00047	Ложемент Л8-КЛ для Corelink		
130106-00038	Кассета КМ-2460 (КУ-М-01)		
130106-00042	Кассета КМ-2460 с крышкой (КУ-М-96/48-01)		
130106-00075	Ложемент Л12-6030 для КДЗС 6030		
130106-00071	Кассета КМ-2445		
130106-00072	Кассета КМ-2445 с крышкой		
130106-00074	Ложемент Л12-4525 для ССД КДЗС-4525		
130109-00001	КДЗС 6030 (в упаковке 10 шт.)		
130109-00014	ССД КДЗС 4525 (в упаковке 10 шт.)		

Технические характеристики кассет для муфт типа МТОК

Наименование кассеты	Наименование ложементов	Количество ложементов на кассете	Тип КДЗС или соединителей	Емкость кассеты	Габариты, мм
КУ-3260	Л16-6030	2	КДЗС 6030	32	120x200
КУ-3645	Л18-4525	2	ССД КДЗС 4525	36	
КУ-16ФЛ	Л8-ФЛ	2	Fibrlok	16	
КУ-16КЛ	Л8-КЛ	2	Corelink	16	
KM-2460	Л12-6030	2	КДЗС 6030	24	400:405
KM-2445	Л12-4525	2	ССД КДЗС 4525	24	100x195